



## Adhesivos de contacto Patelwell 60

Adhesivo pegatodo de excelente calidad, multiuso transparente de rápida y excelente adhesión a cualquier superficie. Adecuado a las normas internacionales del medio ambiente, a base de policloroprenos y resinas en solución. Formulado para el pegado PVC, poliuretano, caucho, suelas, cuero, formalita, goma, maderas prensadas, etc. De características idénticas a productos agorex. No contiene tolueno, flexible y fácil brochabilidad.

<b>FORMATOS:</b>	1 Galón (3,78 ltrs) 1/4 Galón (946 ml) 1/16 Galón (236 ml)
<b>COLOR:</b>	Ambar
<b>RENDIMIENTO:</b>	3 a 4 mt <sup>2</sup> x litro, dependiendo del nivel de absorción del sustrato.
<b>ATRIBUTOS:</b>	Adhesivo universal

### MODO DE USO:

El o los materiales a pegar deben estar limpios y libres de polvo, grasa, aceite y de todo cuerpo ajeno a éste. Antes de aplicar Patelwell - 60, en lo posible raspar muy bien las superficies, especialmente las de artículos de caucho natural o sintético.

En materiales no porosos, que no absorben el adhesivo en forma adecuada, como el caso de la Formalita y otros, aplicar una capa delgada de Patelwell - 60 en ambas superficies.

En materiales porosos en que se absorbe bien el adhesivo, se recomienda dar una primera mano delgada y después de hasta 5 minutos una segunda mano. Dejar secar el material con adhesivo durante un mínimo de 15 a 20 minutos, según la temperatura ambiente. Unir los materiales a pegar, cuidando que no queden bolsas de aire y dé una presión fuerte y uniforme por algunos momentos con prensa o martillo de goma.